


コネクタ概要 – MCS (MULTI CONNECTION SYSTEM) / X-COM® / WINSTA®

MCS MICRO

733 シリーズ

- ピン・ピッチ：2.5mm
- 適合電線サイズ：0.08–0.5mm² / AWG 28–20
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 電線” および “電線 - 基板” 接続用
- PA66 樹脂ハウジングにより2.5 mm ピッチでも最大 320 V に対応
- THR (スルーホールリフロー) タイプも用意

6 A




MCS MINI

734・2734シリーズ

- ピン・ピッチ：3.5mm, 3.81mm
- 適合電線サイズ：0.08*–1.5mm² / AWG 28–14
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 基板” “電線 - 電線” “基板 - 基板” 接続用
- 操作レバー / プッシュボタン付タイプも用意
- THR (スルーホールリフロー) タイプも用意

10 A



MCS MINI HD

713 シリーズ

- ピン・ピッチ：3.5mm
- 適合電線サイズ：0.08–1.5mm² / AWG 28–16
- 2列の極配置により高密度な“電線 - 基板”接続で省スペースを実現
- 誤差込完全防止型
- THR (スルーホールリフロー) タイプも用意

10 A



MCS MINI SL

714 シリーズ

- ピン・ピッチ：3.5mm
- 適合電線サイズ：0.2–1.5mm² / AWG 24–16
- わずか7.8mmの超薄型
- “電線 - 基板” 接続用
- 電線挿入口と同じ方向からテスト可能
- オプションでコーディング可能
- プッシュボタン付タイプ

8A




MCS MIDI

721・722・723、2721シリーズ

- ピン・ピッチ：5 mm, 7.5mm
- 適合電線サイズ：0.08*–2.5mm² / AWG 28–12
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 基板” “電線 - 電線” “基板 - 基板” 接続用
- レールマウント端子台接続用ロングピンタイプも用意
- 操作レバー / プッシュボタン付タイプも用意

16 A



MCS MIDI Classic

231・232・731・732・2231シリーズ

- ピン・ピッチ：5mm, 5.08mm, 7.5mm, 7.62mm
- 適合電線サイズ：0.08*–2.5mm² / AWG 28–12
- 1つのメールヘッダに複数のフィメールコネクタを並べて取り付け可能
- “電線 - 基板” “電線 - 電線” “基板 - 基板” 接続用
- レールマウント端子台接続用ロングピンタイプも用意
- 操作レバー / プッシュボタン付タイプも用意
- THR (スルーホールリフロー) タイプも用意

16 A




MCS MAXI 6

831 シリーズ

- ピン・ピッチ：7.62mm
- 適合電線サイズ：0.5–10mm² / AWG 20–8
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 基板” “電線 - 電線” “基板 - 基板” 接続用
- オプションでコーディング可能
- 操作レバータイプも用意

41A




MCS MAXI 16

832 シリーズ

- ピン・ピッチ：10.16mm
- 適合電線サイズ：0.75–16mm² / AWG 18–4
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 電線” および “電線 - 基板” 接続用
- オプションでコーディング可能
- 工具不要で直感的なレバー操作

76A



* 2734シリーズボタンタイプは 0.2mm² / AWG 24
2734シリーズレバータイプは 0.14mm² / AWG 26
2721シリーズは 0.2mm² / AWG 24
2231シリーズは 0.2mm² / AWG 24

※ ヘッダは基本 THT (スルーホール実装) タイプ

X-COM® SYSTEM

769 シリーズ

- ピン・ピッチ：5mm
- 適合電線サイズ：0.08–4mm² / AWG 28–12
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 電線” および “電線 - 基板” 接続用
- オプションでコーディング可能
- レールマウント端子台との組み合わせも可能

32A



WINSTA® MINI

890 シリーズ

- 極数：2, 3, 4, 5 極
- 適合電線サイズ：0.25–1.5mm² / AWG 22–16
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 電線” および “電線 - 基板” 接続用
- T 分岐、h 分岐コネクタを用意

16 A



WINSTA® MIDI

770 シリーズ

- 極数：2, 3, 4, 5 極
- 適合電線サイズ：2 x 0.5–4mm² / 2 x AWG 20–12
- 誤差込完全防止型
- “電線 - 電線” および “電線 - 基板” 接続用
- 1極に 2 線ずつ結線できコネクタでの渡りが可能
- T 分岐、h 分岐コネクタを用意

25 A



MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM

ピンピッチ別ラインナップ

MCS MICRO 2.5 mm 誤差込完全防止型		MCS MINI 3.5 mm, 3.81 mm; 誤差込完全防止型		MCS MINI HD 3.5 mm; 誤差込完全防止型		MCS MINI SL 3.5 mm	
<p>フィメールコネクタ 733 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 0.5 mm² / 28 – 20 AWG 733-106</p> <p>フィメールコネクタ, ロックングデバイス付き 733 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 0.5 mm² / 28 – 20 AWG 733-106/037-000</p>	<p>フィメールコネクタ 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-106</p> <p>フィメールコネクタ, ロックングデバイス付き 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-106/037-000</p> <p>フィメールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-106/107-000</p>	<p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.2 – 1.5 mm² / 24 – 14 AWG 2734-106</p> <p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, ロックングデバイス付き 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.2 – 1.5 mm² / 24 – 14 AWG 2734-106/037-000</p> <p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.2 – 1.5 mm² / 24 – 14 AWG 2734-106/107-000</p>	<p>操作レバー付きフィメールコネクタ 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.14 – 1.5 mm² / 26 – 14 AWG 2734-1106/327-000</p> <p>操作レバー付きフィメールコネクタ, 側面ロックングデバイス付き 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.14 – 1.5 mm² / 26 – 14 AWG 2734-1106/038-000</p> <p>操作レバー付きフィメールコネクタ, 中央ロックングデバイス付き 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.14 – 1.5 mm² / 26 – 14 AWG 2734-1106/328-000</p>	<p>フィメールコネクタ 713 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 16 AWG 713-1108</p> <p>フィメールコネクタ, ロックレバー付 713 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 16 AWG 713-1108/037-000</p> <p>フィメールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 713 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 16 AWG 713-1108/107-000</p>	<p>プッシュボタン付き フィメールコネクタ 714 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.2 – 1.5 mm² / 24 – 16 AWG 714-106</p>		
<p>THT メールヘッド 733 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>733-336/105-604 733-366/105-604</p> <p>THT メールヘッド 733 シリーズ</p>  <p>733-336 733-366</p>	<p>フィメールコネクタ, スナップイン マウンティングフット付き 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-106/008-000</p> <p>THT メールヘッド 734 シリーズ</p>  <p>734-136</p> <p>メールコネクタ 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-306</p> <p>メールコネクタ, スナップインマウン ティングフット付き, 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-306/018-000</p>	<p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, 固定用フランジ付き 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.2 – 1.5 mm² / 24 – 14 AWG 2734-106/031-000</p> <p>THT メールヘッド, ねじ固定用フランジ付き 734 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>734-136/108-000 734-166/108-000</p> <p>メールコネクタ, 固定用フランジ付き 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-306/019-000</p> <p>メールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-306/109-000</p>	<p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, 固定用フランジおよび補強ス トリップ付き 2734 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP®]</p> <p>0.14 – 1.5 mm² / 26 – 14 AWG 2734-1106/027-000</p> <p>THT ダブルテックメールヘッド 734 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>734-406 734-406/001-000</p> <p>THT メールヘッド 734 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>734-135/105-604 734-165/105-604</p> <p>コンビコネクタ 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-364</p> <p>コンビコネクタ, スナップインマウン ティングフット付き 734 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP®]</p> <p>0.08 – 1.5 mm² / 28 – 14 AWG 734-466 734-536</p>	<p>THT メールヘッド 713 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>713-1408 713-1428</p> <p>THT メールヘッド 713 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>713-1408/037-000 713-1428/037-000</p> <p>THT メールヘッド, ねじ固定用フランジ付き 713 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>713-1408/107-000 713-1428/107-000</p>	<p>THT メールヘッド 714 シリーズ</p>  <p>[THR]</p> <p>714-136 714-166</p>		

THT : スルーホール実装

[THR] スルーホールリフロー

このピン・ピッチのみ
(2種類のピンピッチ品がある場合、無印はピンピッチが小さい方を掲載)


MCS MIDI
5 mm; 誤差込完全防止型

フィメールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

操作レバー付きフィメールコネクタ,
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

2 線型フィメールコネクタ
721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

フィメールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-105/026-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2721-106/026-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2721-1106/326-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
721-2106/026-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-106/026-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2231-106/026-000

フィメールコネクタ,
ロックングデバイス付き
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
ロックングデバイス付き
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

操作レバー付きフィメールコネクタ,
側面ロックングデバイス付き
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

2 線型フィメールコネクタ,
ロックングデバイス付き
721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

フィメールコネクタ,
ロックングデバイス付き
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
ロックングデバイス付き
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-105/037-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2721-106/037-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2721-1105/037-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
721-2106/037-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-106/037-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2231-106/037-000

フィメールコネクタ, スナッピン
マウンティングフット付き
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
スナッピンマウンティング
フット付き
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

フィメールコネクタ, スナッピン
マウンティングフット付き,
パネルマウント用
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

アングル型フィメールコネクタ
722 シリーズ



CAGE CLAMP®

フィメールコネクタ, スナッピンマ
ウンティングフット付き
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
スナッピンマウンティング
フット付き
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-105/008-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2721-106/008-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-305/008-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
722-205/026-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-106/008-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2231-106/008-000

フィメールコネクタ,
固定用フランジ付き
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
固定用フランジ付き
2721 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

フィメールコネクタ, 固定用フラン
ジ付き, パネルマウント用
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

アングル型フィメールコネクタ
722 シリーズ



CAGE CLAMP®

フィメールコネクタ,
固定用フランジ付き
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

プッシュボタン付きフィメールコネクタ,
固定用フランジ付き
2231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-105/031-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2721-106/031-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-305/031-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
722-105/026-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-106/031-000

0.2 - 2.5 mm² / 24 - 12 AWG
2231-106/031-000

フィメールコネクタ, 固定用フランジ
および補強ストリップ付き
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT メールヘッド
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT メールヘッド
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT メールヘッド,
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT メールヘッド,
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT メールヘッド,
固定用フランジ付き
231 シリーズ



PUSH-IN CAGE CLAMP®

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-106/027-000

721-165/001-000
721-465/001-000

721-135/001-000
721-435/001-000

721-135/001-000
721-435/001-000

231-136/001-000
231-436/001-000

231-136/040-000
231-436/040-000

メールコネクタ
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

メールコネクタ, スナッピンマウン
ティングフット付き
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

メールコネクタ,
固定用フランジ付き
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

メールコネクタ,
スナッピンフランジ付き
721 シリーズ



CAGE CLAMP®

メールコネクタ
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

メールコネクタ, スナッピンマウン
ティングフット付き
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-605

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-605/018-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-605/019-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
721-606/114-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-606

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-606/018-000

THT フィメールヘッド
722 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT フィメールヘッド,
ロックングデバイス付き
722 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT フィメールヘッド,
固定用フランジ付き
722 シリーズ



CAGE CLAMP®

THT フィメールヘッド,
スペーサ付固定用フランジ付き
722 シリーズ



CAGE CLAMP®

メールコネクタ, スナッピンフラン
ジおよびねじ固定用フランジ付き
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

メールコネクタ,
ねじ固定用フランジ付き
231 シリーズ



CAGE CLAMP®

722-135
722-235

722-135/039-000
722-235/039-000

722-135/031-000
722-235/031-000

722-135/047-000
722-235/047-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-636/129-000

0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12 AWG
231-636/109-000

メールコネクタ,
280シリーズレールマウント端子台用
231 シリーズ



フィメールコネクタ,
280シリーズレールマウント端子台用
232 シリーズ



フィメールコネクタ, 280シリーズレ
ールマウント端子台用, ロックングデバ
イス付き, 232 シリーズ



THT フィメールヘッド,
固定用フランジ付き
232 シリーズ



THT フィメールヘッド,
固定用フランジ付き
232 シリーズ



THT フィメールヘッド,
固定用フランジ付き
232 シリーズ



721-166/003-000

722-136/005-000
722-236/005-000

722-136/005-000/039-000
722-236/005-000/039-000

232-136
232-236

232-136/039-000
232-236/039-000

CAGE CLAMP®

単線・より線・可とうより線に対応した接続方式
接続方法: クランプを開いて電線を挿入し、クランプを離すだけで結線完了



MCS MIDI Classic 5 mm, 5.08 mm			MCS MIDI 7.5 mm; 誤差込完全防止型		
<p>操作レバー付きフィメールコネクタ, 2231 シリーズ</p>  <p>5</p> <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>2線型フィメールコネクタ, 231 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>アングル型フィメールコネクタ 232 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>フィメールコネクタ 721 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ 2721 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>2線型フィメールコネクタ 721 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>
<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2231-1106/327-000</p> <p>操作レバー付きフィメールコネクタ, 側面ロックデバイス付き 2231 シリーズ</p>  <p>5</p> <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 231-2106/026-000</p> <p>2線型フィメールコネクタ, ロッキングデバイス付き 231 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 232-106/026-000</p> <p>フィメールコネクタ, スナップインマウンティングフット付き, パネルマウント用 731 シリーズ</p>  <p>5</p> <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 721-205/026-000</p> <p>フィメールコネクタ, ロッキングデバイス付き 721 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2721-206/026-000</p> <p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, ロッキングデバイス付き 2721 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 721-2206/026-000</p> <p>2線型フィメールコネクタ, ロッキングデバイス付き 721 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>
<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2231-1106/038-000</p> <p>操作レバー付きフィメールコネクタ, 中央ロックデバイス付き 2231 シリーズ</p>  <p>5</p> <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 231-2106/037-000</p> <p>2線型フィメールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 231 シリーズ</p>  <p>5.08</p> <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 731-505/008-000</p> <p>フィメールコネクタ, 固定用フランジ付き, パネルマウント用 731 シリーズ</p>  <p>5</p> <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 721-205/037-000</p> <p>フィメールコネクタ, スナップインマウンティングフット付き 721 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2721-206/037-000</p> <p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, スナップインマウンティングフット付き 2721 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 721-2206/037-000</p> <p>フィメールコネクタ, スナップインマウンティングフット付き 721 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>
<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2231-1106/328-000</p> <p>フィメールコネクタ エンドプレート内蔵型 231 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 231-2306/107-000</p> <p>フィメールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 231 シリーズ</p>  <p>5.08</p> <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 731-505/031-000</p> <p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 2231 シリーズ</p>  <p>5.08</p> <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 721-205/008-000</p> <p>フィメールコネクタ, 固定用フランジ付き 721 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2721-206/008-000</p> <p>プッシュボタン付きフィメールコネクタ, 固定用フランジ付き 2721 シリーズ</p>  <p>[PUSH-IN CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 721-335/008-000</p> <p>フィメールコネクタ, 固定用フランジ付き, パネルマウント用 721 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>
<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 231-106/026-000</p> <p>THT メールヘッド, ねじ固定用フランジ付き 231 シリーズ</p>  <p>5.08</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 231-306/107-000</p> <p>メールヘッド, ダブルデッキアセンブリ用 232 シリーズ</p> 	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2231-306/107-000</p> <p>THT メールヘッド 231 シリーズ</p>  <p>THR</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 721-205/031-000</p> <p>フィメールコネクタ, 固定用フランジおよび補強ストリップ付き 721 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.2 - 2.5 mm²/24 - 12 AWG 2721-206/031-000</p> <p>THT メールヘッド 721 シリーズ</p> 	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 721-335/031-000</p> <p>THT メールヘッド 721 シリーズ</p> 
<p>231-336/108-000 231-536/040-000</p> <p>メールコネクタ, 固定用フランジ付 231 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>232-336</p> <p>ダブルピンメールヘッド, DIN 35 レール用 232 シリーズ</p> 	<p>231-135/001-000/105-604 231-435/001-000/105-604</p> <p>ダブルピンメールヘッド, DIN 35 レール用 232 シリーズ</p> 	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 721-206/027-000</p> <p>メールコネクタ 723 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>721-235/001-000 721-835/001-000</p> <p>メールコネクタ, スナップインマウンティングフット付き 723 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>721-265/001-000 721-865/001-000</p> <p>メールコネクタ, 固定用フランジ付き 723 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>
<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 231-606/019-000</p> <p>メールコネクタ, スナップインフランジ付き 231 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>232-336</p> <p>THT フィメールヘッド 232 シリーズ</p> 	<p>232-506/007-000</p> <p>THT フィメールヘッド, ロッキングデバイス付き 232 シリーズ</p> 	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 723-605</p> <p>メールコネクタ, スナップインフランジ付き 723 シリーズ</p>  <p>[CAGE CLAMP]</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 723-605/018-000</p> <p>THT フィメールヘッド 722 シリーズ</p> 	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 723-605/019-000</p> <p>THT フィメールヘッド, ロッキングデバイス付き 722 シリーズ</p> 
<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 231-606/114-000</p> <p>メールコネクタ, レールマウント端子台用 231 シリーズ</p>  <p>5</p>	<p>232-136 232-236</p> <p>フィメールコネクタ, レールマウント端子台用 232 シリーズ</p>  <p>5</p>	<p>232-136/039-000 232-236/039-000</p> <p>フィメールコネクタ, レールマウント端子台用, ロッキングデバイス付き 232 シリーズ</p>  <p>5</p>	<p>0.08 - 2.5 mm²/28 - 12 AWG 723-606/114-000</p> <p>THT フィメールヘッド, 固定用フランジ付き 722 シリーズ</p> 	<p>722-735 722-835</p> <p>THT フィメールヘッド, スペース付固定用フランジ付き 722 シリーズ</p> 	<p>722-735/039-000 722-835/039-000</p>
<p>231-166/003-000</p>	<p>232-136/005-000 232-236/005-000</p>	<p>232-136/005-000/039-000 232-236/005-000/039-000</p>	<p>722-735/031-000 722-835/031-000</p>	<p>722-735/047-000 722-835/047-000</p>	

[PUSH-IN CAGE CLAMP]

単線・より線・可とうより線に対応した接続方式

接続方法: クランプを開いて電線を挿入し、クランプを離すだけで結線完了

単線またはフェール付可とうより線は差し込むだけのプッシュ・イン接続が可能

MCS MIDI Classic 7.5 mm, 7.62 mm			MCS MAXI 6 7.62 mm			MCS MAXI 10.16 mm		
フィメールコネクタ 231 シリーズ  CAGE CLAMP®	プッシュボタン付きフィメールコネクタ 2231 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	2線型フィメールコネクタ 231 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	フィメールコネクタ 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ 832 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®			
0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 231-206/026-000	0.2 - 2.5 mm ² / 24 - 12 AWG 2231-206/026-000	0.2 - 2.5 mm ² / 24 - 12 AWG 231-2206/026-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-3104	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-1104	0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 832-1104			
フィメールコネクタ, ロックンデバイス付き 231 シリーズ  CAGE CLAMP®	プッシュボタン付きフィメールコネクタ, ロックンデバイス付き 2231 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	2線型フィメールコネクタ, ロックンデバイス付き 231 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	フィメールコネクタ, ロックンデバイス付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ, 側面ロックンデバイス付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ, 側面ロックンデバイス付き 832 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®			
0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 231-206/037-000	0.2 - 2.5 mm ² / 24 - 12 AWG 2231-206/037-000	0.2 - 2.5 mm ² / 24 - 12 AWG 231-2206/037-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-3104/037-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-1104/038-000	0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 832-1104/037-000			
フィメールコネクタ, スナップイン マウンティングフット付き 231 シリーズ  CAGE CLAMP®	プッシュボタン付きフィメールコネクタ, スナップインマウンティングフット付き 2231 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	フィメールコネクタ, 固定用フランジ付き, パネルマウント用 731 シリーズ  CAGE CLAMP®	フィメールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ, 中央ロックンデバイス付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ, 中央ロックンデバイス付き 832 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®			
0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 231-206/008-000	0.2 - 2.5 mm ² / 24 - 12 AWG 2231-206/008-000	0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 731-535/031-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-3104/107-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-1104/322-000	0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 832-1104/322-000			
フィメールコネクタ, 固定用フランジ付き 231 シリーズ  CAGE CLAMP®	プッシュボタン付きフィメールコネクタ, 固定用フランジ付き 2231 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	アングル型フィメールコネクタ 732 シリーズ  CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ, 固定用アダプタ付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ, 側面ロックンデバイスおよび固定 用アダプタ付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きフィメールコネクタ, 固定用アダプタ付き 832 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®			
0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 231-206/031-000	0.2 - 2.5 mm ² / 24 - 12 AWG 2231-206/031-000	0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 732-106/026-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-1104/306-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-1104/038-000/306-000	0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 832-1104/306-000			
THT メールヘッド 231 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT メールヘッド, 固定用フランジ付き 231 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT メールヘッド 231 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT メールヘッド 831 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT メールヘッド ねじ固定用フランジ付き 831 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT メールヘッド 832 シリーズ  CAGE CLAMP®			
231-236/001-000 231-836/001-000	231-240/040-000	231-236/001-000/105-604 231-836/001-000/105-604	831-3604	831-3604/108-000 831-3624/108-000	832-3604 832-3624			
メールコネクタ 731 シリーズ  CAGE CLAMP®	メールコネクタ, スナップインマウンティングフット付き 731 シリーズ  CAGE CLAMP®	メールコネクタ, 固定用フランジ付き 731 シリーズ  CAGE CLAMP®	メールコネクタ 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きメールコネクタ 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きメールコネクタ 832 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®			
0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 731-606	0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 731-606/018-000	0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 731-606/019-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-3204	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-1204	0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 832-1204			
メールコネクタ, スナップインフランジ付 731 シリーズ  CAGE CLAMP®	ダブルピンメールヘッド, DIN 35 レール用 232 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT フィメールヘッド 232 シリーズ  CAGE CLAMP®	メールコネクタ, DIN 35 レール取付用 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きメールコネクタ, 固定用アダプタ付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®	操作レバー付きメールコネクタ, 固定用アダプタ付き 832 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®			
0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 731-606/114-000	232-566/007-000	232-736 232-836	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-3204/007-000	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-1204/306-000	0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 832-1204/306-000			
THT フィメールヘッド, ロックンデバイス付き 232 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT フィメールヘッド, 固定用フランジ付き 232 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT フィメールヘッド, スペーサ付固定用フランジ付き 232 シリーズ  CAGE CLAMP®	THT フィメールヘッド 831 シリーズ  CAGE CLAMP®	メールコネクタ, ねじ固定用フランジ付き 831 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP®				
232-736/039-000 232-836/039-000	232-736/031-000 232-836/031-000	232-736/047-000 232-836/047-000	831-3504	0.5 - 10 mm ² / 20 - 8 AWG 831-3204/109-000				

掲載品は製品の一例です。他の極数品や組み合わせなどについてはお問い合わせください。各種アクセサリもラインナップしています。

X-COM[®]-SYSTEM

X-COM[®] 5 mm

フィメールコネクタ, ストレート 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	フィメールコネクタ, ストレート ロックングデバイス付, 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	2線フィメールコネクタ, ストレート 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	メールコネクタ 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	スナップインマウンティングフット付 メールコネクタ, 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]
0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-105 固定用フランジ付メールコネクタ 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-105/021-000 貫通用フランジ付メールコネクタ 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-125 スナップインフランジ付メールコネクタ 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-606 スナップインフランジ付メールコネクタ 769 シリーズ  CAGE CLAMP [®]	0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-606/001-000
0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-606/002-000	0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-606/004-000	0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-606/005-000	0.08 - 4 mm ² / AWG 28-12 769-606/005-000	

掲載品は製品の一例です。他の極数品や組み合わせなどについてはお問い合わせください。

WINSTA[®]

WINSTA[®] MINI

ソケット 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	ストレインリリーフハウジング付 ソケット, 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	スナップインタイプ貫通型ソケット 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	h分岐コネクタ 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	① 中継用のソケット/プラグには 抜け防止用にオプションのロッ キングレバーを取り付ける必要 があります。 ロッキングレバー, 指操作 890 シリーズ  890-101 ロッキングレバー, 工具操作 890 シリーズ  890-111
0.25 - 1.5 mm ² / AWG 22-16 890-203 ① プラグ, 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	0.25 - 1.5 mm ² / AWG 22-16 890-103 ① ストレインリリーフハウジング付 プラグ, 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	0.25 - 1.5 mm ² / AWG 22-16 890-703 スナップインタイプ貫通型プラグ 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	890-1634 (2極) 890-634 (3極) 890-944 (4極) 890-929 (5極) T分岐コネクタ 890 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	
0.25 - 1.5 mm ² / AWG 22-16 890-213 ①	0.25 - 1.5 mm ² / AWG 22-16 890-113 ①	0.25 - 1.5 mm ² / AWG 22-16 890-713	890-1606 (2極) 890-606 (3極) 890-626 (4極) 890-621 (5極)	

WINSTA[®] MIDI

ソケット 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	ストレインリリーフハウジング付 ソケット, 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	スナップインタイプ貫通型ソケット 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	スナップインタイプ貫通型ソケット 突出型, 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	h分岐コネクタ, 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]
2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-203 ② プラグ 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-103 ② ストレインリリーフハウジング付 プラグ, 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-703 ③ (2極はありません) スナップインタイプ貫通型プラグ 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-703/009-000 (2極はありません) スナップインタイプ貫通型プラグ アースコンタクト付, 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]	770-1634 (2極) 770-634 (3極) 770-944 (4極) T分岐コネクタ, 770 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP [®]
2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-213 ②	2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-113 ②	2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-713 ③ (2極はありません)	2 x 0.5 - 4 mm ² / 2 x AWG 20-12 770-713/007-000 (2極はありません)	770-1606 (2極) 770-606 (3極) 770-626 (4極) 770-621 (5極)

② 中継用のソケット/プラグには
抜け防止用にオプションのロッ
キングレバーを取り付ける必要
があります。

③ ロッキングレバー, 指操作
770 シリーズ



770-101

③ ロッキングレバー, 工具操作
770 シリーズ



770-111

④ 2極タイプを使用する場合は
中継用ソケットまたはプラグ
にオプションのスナップイン
フレームを装着してご使用く
ださい。

スナップインフレーム
770 シリーズ



770-317 (2極用)

掲載品は製品の一例です。他の極数品 (2~5 極) やカラー、組み合わせなどについてはお問い合わせください。

ワゴ ジャパン 株式会社

本社：東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー

ホームページ www.wago.co.jp

お問い合わせ www.wago.co.jp/inquiry/

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
WAGO は WAGO GmbH & Co. KG の登録商標です。無断の転載、複製を禁じます。
本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。