




写真は外観が同等の製品



- ・コンパクト 4 チャンネル電子式サーキットプロテクタ
- ・定格電流 (2 ~ 10 A) を各チャンネル毎に調整可能
- ・多色 LED 付ボタンをチャンネル毎に装備, ON/OFF 切替, エラーリセットおよび診断が容易に可能
- ・トリップ / 出力 OFF メッセージ (グループ信号) 出力可能
- ・リモート機能あり (全トリップチャンネルをリセット操作可能)
- ・マーカストリップ取り付け可能

技術仕様

入力:	
定格入力電圧 V_i	DC 48 V
入力電圧範囲	DC 32 ~ 58 V
出力:	
定格出力電圧 V_o	4 x DC 48 V
定格電流	最大 4 x DC 10 A (2, 3, 4, 6, 8, 10 A セレクタスイッチにより各チャンネルを調整可能)
電圧降下	175 mV (10 A にて)
トリップ時間	負荷による (16 ms ~ 100 s)
接続可能容量負荷	> 23,000 μ F (チャンネル毎: DC 48 V, 適合電線 2.5 mm ² , ケーブル長 2.5 m にて)
オンディレー時間	負荷による (50 ms ~ 5 s)
動作表示	4 x LED (緑 / 赤 / 橙) 緑 LED (チャンネル OK) 赤 LED (チャンネルトリップ)
アクティブ電流制限機能	なし
リモート機能	全トリップチャンネルをリセット操作 (DC 15 ~ 58 V / 最小パルス幅 500 ms を入力)
PLC 通信機能	なし
変換効率 / 電力損失:	
変換効率 typ.	99 %
電力損失 P_V	0.84 W (スタンバイ) / 8 W (4 x 10 A 時)
ヒューズ保護:	
内部ヒューズ	T 15 A (チャンネル毎)

アクセサリ

アクセサリ	型番	包装単位 個数
マーカストリップ		
ホワイト, 無地, 10.7 mm 幅, 1 m 長 (カット品)	709-196JW	1
ホワイト, 無地, 10.7 mm 幅, 25 m 長 (リール式)	709-196JW/25	1

改良のため予告なく仕様が変更されることがあります。

製品説明	型番	包装単位 個数
電子式サーキットプロテクタ DC 48 V / 4 x 10 A	787-1664/000-250	1
技術仕様		
環境要求事項:		
使用周囲温度	-25 ~ +70 °C	
保存温度	-25 ~ +85 °C	
相対湿度	5 ~ 96 % (結露なし)	
ディレーティング	≥ 50 °C : 取扱説明書参照	
汚染度	2 (EN 50178 による)	
安全性および保護:		
試験電圧 端子 - 筐体間	DC 500 V	
保護クラス	クラス III 機器	
逆電圧保護	なし	
保護等級	IP20 (EN 60529 による)	
過電圧保護	一次回路: サプレッサダイオードによる (DC 68 V)	
フィードバック電圧	最大 DC 58 V	
並列動作	不可	
直列接続	不可	
接続および取付方法:		
電線接続	入力 (+): WAGO 831 シリズ 入力 (-), 出力, 信号入出力: WAGO 721 シリズ	
適合電線	入力 (+): 0.5 ~ 10 mm ² / AWG 20 ~ 8 入力 (-), 出力, 信号入出力: 0.08 ~ 2.5 mm ² / AWG 28 ~ 12	
電線むき長さ	入力 (+): 13 ~ 15 mm 入力 (-), 出力, 信号入出力: 8 ~ 9 mm	
取付方法	DIN レールに取り付け (EN 60715)	
寸法および質量:		
寸法 (mm) W x H x L	45 x 115.5 x 90 (フィメールコネクタを含む) 高さは DIN 35 レールの上端からの寸法	
質量	170 g	
規格および承認:		
規格 / 承認	UL 508 *, UL 2367 *, GL *, EN 60950, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 (* 申請中)	