フェルール適合一覧表

下記各端子台では以下の絶縁カラー付きフェルールをご使用いただけます。

2086シリーズ端子台（プッシュボタン付き）

適合電線サイズ*		カラー	型番	寸法（mm）					電線むき長さ
mm²	AWG			L1	L	D	D1	D2	
0.25	24	イエロー	216-301	8	12.5	2.5	2.0	0.8	9.5
0.34	24&22	ターコイズ	216-302	8	12.5	2.5	2.0	0.8	9.5
0.5	22&20	ホワイト	216-201	8	13.5	3.0	2.5	1.1	9.5
0.75	20&18	グレー	216-202	8	14.0	3.3	2.8	1.3	10.0

739/3.5 シリーズ端子台


適合電線サイズ*		カラー	型番	寸法（mm）					電線むき長さ
mm²	AWG			L1	L	D	D1	D2	
0.25	24	イエロー	216-321	6	10.5	2.5	2.0	0.8	7.5
0.34	24&22	ターコイズ	216-322	6	10.5	2.5	2.0	0.8	7.5
0.5	22&20	ホワイト	216-221	6	11.5	3.0	2.5	1.1	7.5
0.75	20&18	グレー	216-222	6	12.0	3.3	2.8	1.3	8.0

739/5 シリーズ端子台

適合電線サイズ*		カラー	型番	寸法（mm）					電線むき長さ
mm²	AWG			L1	L	D	D1	D2	
0.25	24	イエロー	216-301	8	12.5	2.5	2.0	0.8	9.5
0.34	24&22	ターコイズ	216-302	8	12.5	2.5	2.0	0.8	9.5
0.5	22&20	ホワイト	216-201	8	13.5	3.0	2.5	1.1	9.5
0.75	20&18	グレー	216-202	8	14.0	3.3	2.8	1.3	10.0
1.0	18	レッド	216-203	8	14.5	3.6	3.0	1.5	10.0
1.5	16	ブラック	216-204	8	14.5	4.0	3.4	1.7	10.0
2.08	14	イエロー	216-205	8	14.5	4.2	3.6	2.05	10.0
0.5 × 2	22 × 2 20 × 2	ホワイト	216-201W	8	13.0	5.0 × 2.8	4.5 × 2.3	1.5	9.0
0.75 × 2	20 × 2 18 × 2	グレー	216-202W	8	15.0	5.6 × 3.1	5.1 × 2.6	1.7	11.0

絶縁カラー付きフェルール寸法図

- フェルール本体材料電気銅、錫メッキ
- 絶縁カラー材質：ポリプロピレン
- DIN 46228、part 4/09.90準拠
- RoHS対応
- 梱包単位：100個/袋



各寸法については左表を参照


圧着工具

圧着工具	型番	適合電線サイズ*	適合フェルール
	206-220	0.08～0.34 mm² / AWG 28～22	216-301、216-321 （適合電線：0.08～0.25 mm²） 216-302、216-322 （適合電線：0.08～0.34 mm²）
	206-1204	0.25～4 mm² / AWG 24～12	左表記載のフェルール

206-220



206-1204



＊ 適合電線範囲内であっても電線種類、電線被覆外径などにより使用できない場合があります。
※ 電線むき長さは電線の先端がフェルールよりわずかに出る位置になるように調整してください。
※ 加工には最適な形状に仕上がる圧着工具206-1204または206-220をご使用ください。他の工具で加工した場合、挿入できない可能性があります。

その他アクセサリ

マークチューブ MTシリーズ

型番	適合電線サイズ*	電線被覆外径	ヒダ数	梱包単位
MT2.3-200	0.3 mm²	φ1.2～φ1.9 mm	1	200 m/巻
MT3.2-200	0.5～1.0 mm²	φ2.1～φ3.1 mm		



1 ヒダ

チューブ内側の「ヒダ」によりズレや脱落を軽減します。
（電線からの脱落を完全に防止するものではありません）

＊ 適合電線範囲内であっても電線種類、使用条件などにより使用できない場合があります。